

Connecteur Scotchlok 3M - 2 entrées - UY2 (4 pièces)

Ce connecteur permet de réaliser très facilement des jonctions étanches avec une simple pince.




Le connecteur UY est autodénudant, isolé et étanche pour 2 fils d'une section de 0,4 à 0,9mm (26-19 AWG).

Lot de 4.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Voici comment réaliser une jointure à l'aide du connecteur SCOTCHLOCK 3M :



- Présentez le connecteur étanche et insérer les 2 ou 3 fils, **sans dénuder l'isolant**, jusqu'au fond dans le connecteur. Vérifiez bien leur position en regardant à travers la partie transparente;
- Positionnez une pince perpendiculairement au fil et réalisez le sertissage en enfonçant le couvercle rouge vers le bas jusqu'au ras du bord supérieur du corps du connecteur;
- Vérifiez la bonne tenue de la connexion, la connexion est étanche.

CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition	PVC
Poids net (en kg)	0.050 kg
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025