

Projecteur LED 230V 30 W - Titan 30 Couleur



30 W IP65 120° Non dimmable 230V



Projecteur LED mono couleur 30W. Éclairage puissant et décoratif.
120° - Indice de protection : IP65 - 230 V direct avec câble (1,5m) et fiche.

- Protégé contre vibrations et chocs léger ;
- Design sobre : en aluminium, laqué gris ;
- Produit haut de gamme.

De par ses caractéristiques, ce projecteur LED peut être installé en extérieur, en le fixant contre une surface en hauteur ou en le plantant au sol sur un piquet. Sa LED de couleur combine un éclairage décoratif et puissant.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

ByLED vous propose toute une gamme de projecteurs à LED colorée, disponible en plusieurs puissances (10, 20, 30 ou 50W) offrant un éclairage décoratif et intense.

Réalisez des économies grâce à l'éclairage LED qui, malgré une lumière puissante, consomme très peu d'énergie, comparé à un projecteur classique. De plus, les projecteurs LED ont une durée de vie 30 fois plus étendue que les halogènes.

L'installation du projecteur peut être effectuée grâce à la poignée arrière qui permet également d'orienter le projecteur comme voulu. Vous pouvez également choisir une installation sur piquet (vendu séparément), à planter dans la terre.



MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Bleu, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 30 W	FL-120-30-B
Température de couleur: Jaune, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 30 W	FL-120-30-J
Température de couleur: Rouge, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 30 W	FL-120-30-R
Température de couleur: Vert, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 30 W	FL-120-30-V
Température de couleur: Fuchsia, Finition: Aluminium, Puissance (en Watts): 30 W	FL-120-30-F

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	30 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	2700 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 5500-6500K (Blanc pur) / 450-500nm(Bleu) / 625-720nm(Rouge) / 515-570nm(Vert) / 570-625nm(Jaune) / 420-450nm(Fuchsia)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox
Largeur (en mm)	225 mm
Hauteur (en mm)	185 mm
Profondeur (en mm)	120 mm
Poids net (en kg)	2.650 kg
Longueur du câble	140 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025