

Dalle LED ronde 9 W encastrable - extra plate - SUNNY-9



9 W IP44 120° Au choix 230V



Dalle LED encastrable 9W. Design rond et moderne.

Diamètre : 145 mm - Profondeur : 25 mm - Étanche IP44 - 120°- 230V (convertisseur fourni).

- Très faible profondeur d'encastrement ;
- Trois températures de couleur au choix ;
- Compatible avec les variateurs de lumière, en option dimmable.



Les dalles LED encastrables Sunny s'encastre dans les faux-plafonds, même ceux dont l'espace est restreint, que ce soit dans l'habitat ou établissement commercial pour offrir un puit de lumière dans votre intérieur.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Dalle LED ronde extra-plate encastrable

Vous recherchez des dalles LED à encastrer au plafond mais l'espace entre votre plafond et faux-plafond est restreint ?

Découvrez alors nos dalles LED ultra plates Sunny. Avec 2,5cm de profondeur et un très faible dégagement de chaleur, ces dalles LED trouvent leur place même dans les faux plafonds les plus restreints.

Le convertisseur est intégré à la dalle afin de faciliter l'installation de votre éclairage LED.

Avec une puissance de 9 watts et une angle de diffusion étendu sur 120 degrés, ce modèle de dalle LED remplit une pièce de sa lumière puissante mais non agressive et de manière homogène.

Les dalles LED Sunny 9 watts sont disponibles en blanc chaud, pur ou jour selon l'ambiance recherchée. Vous pouvez également opter pour la version dimmable si vous avez besoin de faire varier l'intensité de votre éclairage.

La gamme Sunny propose des dalles LED de différentes puissances : 3 watts pour la plus faible et 24 watts pour la plus élevée.

Les dalles LED Sunny sont garanties 5 ans.



MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 9 W	CPN-09-V2-WW
Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 9 W	CPN-09-V2-CW
Température de couleur: Blanc jour, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 9 W	CPN-09-V2-DW
Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement), Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 9 W	CPN-09-V2-WW-DIM
Température de couleur: Blanc jour, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement), Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 9 W	CPN-09-V2-DW-DIM
Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement), Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 9 W	CPN-09-V2-CW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9 W
Équivalence halogène (en Watts)	60 W
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	823 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	692 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	636 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur dimmable	748
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Indice de protection IK	IK05
Diamètre (en mm)	145 mm
Hauteur (en mm)	25 mm
Diamètre de perçage	135 mm
Poids net (en kg)	0.400 kg
Classe électrique	II

Température de couleur - Blanc pur	6200 K
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Conformité	CE-RoHS
Remplacement du transformateur	oui
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	84
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez dev.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@dev.byled.fr

Dernière mise-à-jour: 08 décembre 2025