

Dalle LED ronde 18 W encastrable - extra plate - SUNNY-18



18 W IP44 120° Au choix 230V

Dalle LED ronde extra plate 18 watts. Encastrable dans les faux-plafonds. Diamètre : 225 mm - Profondeur : 25 mm - Étanche IP44 - Diffusion large 120° - Alimentation électrique 230V.

- Dalle extra plate pour un parfait encastrement dans les faux-plafonds, même les plus exigus ;
- Offre un véritable puits de lumière ;
- Disponible en version dimmable.



Les dalles LED encastrables Sunny s'encastrent facilement dans les faux-plafonds et conviennent aussi bien à l'habitat qu'aux locaux commerciaux.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Dalle LED ronde encastrable plafond

Découvrez notre gamme de **dalles LED rondes extra plates encastrables** à installer en intérieur, dans un faux-plafond. En effet, ces dalles sont parfaitement adaptées à un encastrement dans un faux-plafond grâce à leur finesse de 2,5cm et une faible émission de chaleur.

De plus, les dalles LED Sunny se distinguent par une lumière homogène et puissante, imitant un puits de lumière, qui conviendra parfaitement aux pièces à vivre, mais également aux commerces, boutiques ou tous autres lieux accueillant du public.

Vous souhaitez pouvoir jouer sur l'intensité lumineuse de vos dalles LED ? Vous avez alors la possibilité de les commander en version Dimmable.

Trois températures de couleur vous sont proposées :

- blanc pur pour une ambiance dynamique grâce à une intensité lumineuse puissante ;
- blanc jour pour une lumière naturelle, propice à l'éveil, aux activités quotidiennes, au travail ;
- blanc chaud pour une ambiance invitant à la détente.



MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options | Référence |
|---|------------------|
| Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPN-18-V2-WW |
| Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPN-18-V2-CW |
| Température de couleur: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement), Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPN-18-V2-WW-DIM |
| Température de couleur: Blanc jour, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement), Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPN-18-V2-DW-DIM |
| Température de couleur: Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC (sans scintillement), Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPN-18-V2-CW-DIM |
| Température de couleur: Blanc jour, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 18 W | CPN-18-V2-DW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|-------------------------------------|
| Puissance (en Watts) | 18 W |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur | 1445 lm |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 1387 lm |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 1527 lm |
| Tension | 230 V AC |
| Indice de Protection | IP44 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Au choix |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Fabricant de la LED | Epistar |
| Type de LED | 2835 |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Indice d'éblouissement (U.G.R.) | Inférieur à 19 |
| Matière / Finition | Aluminium laqué blanc satiné + PPMA |
| Indice de protection IK | IK05 |
| Diamètre (en mm) | 225 mm |
| Hauteur (en mm) | 25 mm |
| Diamètre de perçage | 210 mm |
| Poids net (en kg) | 0.580 kg |
| Classe électrique | II |
| Température de couleur - Blanc pur | 6200 K |
| Température de couleur - Blanc jour | 3900 K |

| | |
|--|--------------------------|
| Température de couleur - Blanc chaud | 2900 K |
| Conformité | CE-RoHS |
| Remplacement du transformateur | oui |
| Remplacement de la source lumineuse | oui par un professionnel |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur | 84 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour | 84 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 83 |
| Garantie | 5 ans |